



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA

<http://www.technoflex.es/>

Pisón Compactador Kangaroo Kn-18GH/GR y Kn-18DY
Tamping Rammer Kangaroo Kn-18GH/GR y Kn-18DY



Kn-18GH

Kn-18GR



Kn-18DY

Manual de Instrucciones / Lista de Recambios

Instruction Manual / Spare Parts

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY

1A UTILIZACIÓN

1.3 Datos Técnicos

Dimensiones (mm)	725 x 438 x 950
Medida de la zapata (mm)	280 x 333
Peso en trabajo (Kg)	75
Profundidad de compactación (mm)	400 - 600
Ratio de percusión (1/min)	650
Velocidad de trabajo (m/min)	14 - 18
Altura de vibración de la zapata (mm)	45 - 55
Fuerza de impacto (Kg)	1800
Motor	KN-18GH HONDA - GX120 KN-18GR ROBIN - EH12-2D
Tipo de Motor	4 - Tiempos, refrigerado por aire, OHV, gasolina
Potencia máxima	4.0 Cv / 4000 rpm
Potencia constante	2.8 Cv / 3000 rpm
Velocidad de trabajo (rpm)	3600
Depósito de aceite (L)	Honda = 0.6 Robin = 0.3
Tipo de aceite	SAE 10W - 30
Depósito de combustible (L)	2.0
Tipo de combustible	95 oct

1.4 Características Generales

El Pisón Kn-18GH/GR deberá ser utilizado por personal instruido en esta labor, sólo se utilizará en trabajos específicos para los que técnicamente ha sido desarrollado, tras haber leído las instrucciones contenidas en este manual y que deberán seguirse rigurosamente.

Cualquier duda deberá consultarse con el fabricante o con el distribuidor autorizado.

El fabricante **Industrias Technoflex S.A.**, no aceptará responsabilidad alguna derivada de una incorrecta instalación, manipulación o mal uso del equipo.

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.

Ctra. d'Ullastrell s/n · Av. Castellbisbal s/n
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37

Fax (+34) 93 697 37 54

e-mail: technoflex@ficsa.com

Internet: <http://www.technoflex.es>



Cód.:4046600025 / 01.12



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA