



**INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA**

<http://www.technoflex.es/>

# **Perforadora de Hormigón**

**Mod. TH-25 y TH-40**



**Manual de Instrucciones / Lista de Recambios**

**MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
Y  
OBRAS PÚBLICAS**

---

## 1.3 Datos Técnicos

### COLUMNA CL-2540

Recorrido Máximo ..... 750 mm.  
 Nº de Velocidades ..... 2  
 Inclinación ..... 0°– 45°  
 Peso ..... 22,5 Kg.  
 Código ..... 141404R012

### MOTOR M-25

Potencia ..... 1,5 Kw.  
 Regulación de Velocidad ..... Electrónico  
 Embrague de Seguridad ..... Electrónico  
 Velocidad Máxima ..... 1500 r.p.m.  
 Velocidad Mínima ..... 325 r.p.m.  
 Diámetro Máx. de Broca ..... 250 mm.  
 Diámetro Mín. de Broca ..... 50 mm.  
 Rosca ..... ½ "Gas y 1" ¼ UNF  
 Peso ..... 21 Kg.  
 Código ..... 141431R012

### MOTOR M-40

Potencia ..... 2,2 Kw.  
 Regulación de Velocidad ..... Electrónico  
 Embrague de Seguridad ..... Electrónico  
 Velocidad Máxima ..... 1500 r.p.m.  
 Velocidad Mínima ..... 225 r.p.m.  
 Diámetro Máx. de Broca ..... 400 mm.  
 Diámetro Mín. de Broca ..... 50 mm.  
 Rosca ..... ½ "Gas y 1" ¼ UNF  
 Peso ..... 25,5 Kg.  
 Código ..... 141432R012

### EQUIPO ELECTRÓNICO DE CONTROL EE-2540

Tensión ..... 220/240 V. Monof.  
 Lg. Cable Conexión ..... 2 m. (3G2,5 mm²)  
 Código ..... 141433R012

### SEPARADOR S-40

Peso ..... 1 Kg.  
 Código ..... 141434R013

### ARANDELA A-2540

Peso ..... 0,1 Kg.  
 Código ..... 141439R014

### EJE EXTRACTOR EX-2540

Peso ..... 4 Kg.  
 Código ..... 100438R013

**INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.**

Ctra. d'Ullastrell, s/n.  
Apartado de correos, 43  
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37  
Fax (+34) 93 697 37 54  
e-mail: [technoflex@ficsa.com](mailto:technoflex@ficsa.com)  
Internet: <http://www.technoflex.es>



Cód. 4046600017



**INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA**