



**INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA**

<http://www.technoflex.es/>

**Pisón Compactador KN-16**  
*Tamping Rammer KN-16*



**Manual de Instrucciones / Lista de Recambios**  
*Instruction Manual / Spare Parts*

**MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**  
*BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY*

---

# 1A UTILIZACIÓN

---

## 1.3 Datos Técnicos

<b>Dimensiones (mm)</b>	720 x 410 x 950
<b>Dimensiones</b>	785 x 415 x 980
<b>Medida de la zapata (mm)</b>	280 x 330
<b>Peso en trabajo (Kg)</b>	72
<b>Profundidad de compactación (mm)</b>	400 - 600
<b>Ratio de percusión (1/min)</b>	650
<b>Velocidad de trabajo (m/min)</b>	14 - 18
<b>Altura de vibración de la zapata (mm)</b>	45 - 55
<b>Fuerza de impacto (Kg)</b>	1600
<b>Motor</b>	<b>HONDA - GX100</b>
<b>Tipo de Motor</b>	4 - Tiempos, refrigerado por aire, OHV, gasolina
<b>Potencia máxima</b>	3.0 Kw / 4000 rpm
<b>Potencia constante</b>	2.2 Kw / 3600 rpm
<b>Velocidad de trabajo (rpm)</b>	3600
<b>Depósito de aceite (L)</b>	0.3
<b>Tipo de aceite</b>	SAE 10W - 30
<b>Depósito de combustible (L)</b>	2.0
<b>Tipo de combustible</b>	95 oct

## 1.4 Características Generales

El Pisón KN-16 deberá ser utilizado por personal instruido en esta labor, sólo se utilizará en trabajos específicos para los que técnicamente ha sido desarrollado, tras haber leído las instrucciones contenidas en este manual y que deberán seguirse rigurosamente.

Cualquier duda deberá consultarse con el fabricante o con el distribuidor autorizado.

El fabricante **Industrias Technoflex S.A.**, no aceptará responsabilidad alguna derivada de una incorrecta instalación, manipulación ó mal uso del equipo.

**INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.**


Ctra. d'Ullastrell s/n · Av. Castellbisbal s/n  
Apartado de correos, 43  
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37

Fax (+34) 93 697 37 54

e-mail: [technoflex@ficsa.com](mailto:technoflex@ficsa.com)

Internet: <http://www.technoflex.es>



Cód.:4046600025



**INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA**