



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA

<http://www.technoflex.es/>

Vibrador Interno CLÁSICO
Internal Vibrator CLASICO
Vibrateur Interne CLASICO



SUPER TRIFÁSICO / LIGERO MOTOR HONDA
SUPER THREE-PHASE / LIGHTWEIGHT HONDA MOTOR
SUPER TRIPHASÉ / LÉGER MOTEUR HONDA



Manual de Instrucciones / Lista de Recambios
Instruction Manual / Spare Parts
Manuel d'Instructions / Liste de Pièces de Rechange

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY
MACHINERIE POUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS



1.3 Datos Técnicos

Motores		Eléctrico /Super		Gasolina / Ligero	Diesel / Ligero
Voltaje (AC)	V	230 Monofásico	230 o 380 Trifásico	-----	-----
Frecuencia	Hz	50/60		-----	-----
Potencia		1.500 W.		5,5 CV./ 4t.	4 CV. / 4t.
Velocidad (Sin carga)	rpm	2.850		3.200	3.200
Motor	tipo	Motor Eléctrico Asincrono		Gasolina	Gasoil
Fase		1+N+TT	2+N+TT	-----	-----
Peso	Kg. (lbs.)	20 (45)		21 (47)	24 (54)

TRANSMISIÓN Tipo	TRANSMISIÓN DTW	TRANSMISIÓN SDW	TRANSMISIÓN EDW	TRANSMISIÓN FDW
Ø Aguja	45 mm.	61 mm.	38 mm.	45 mm.
Longitud Aguja	460 mm.	500 mm.	492 mm.	501 mm.
Ø del Cable Flexible	10 mm.	12 mm.	12 mm.	12 mm.
Longitud Cable Flexible	5 mt./ 6 mt.	5 mt.	5 mt.	5 mt.
Ø de la Funda Flexible	30 mm.	30 mm.	32 mm	32 mm.
Longitud Funda Flexible	5 mt. / 6 mt.	5 mt.	5 mt.	5 mt.
Capacidad M. Por Hora	6 – 9	8 – 14	4 – 6	6 – 9
Frecuencia	12.000 vpm.	12.000 vpm.	12.000 vpm.	12.000 vpm.
Fuerza Centrífuga	4.500 N.	6.000 N.	3.000 N.	4.500 N.
Zona Actuación	90 cm.	110 cm.	60 cm.	90 cm.
Tipo Acoplamiento	Cable Bayoneta Funda Ø40 mm.		Garras Ø60 mm.	Garras Ø60 mm.
Peso (5 mt.) Completas.	16 kg.	21 kg.	16 kg.	16.5 kg.

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.

Ctra. d'Ullastrell s/n - Av. Castellbisbal s/n
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37

Fax (+34) 93 697 37 54

e-mail: technoflex@ficsa.com

Internet: <http://www.technoflex.es>



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA