



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA

<http://www.technoflex.es/>

Reglas Vibro-Flotadoras Oscilantes Eléctricas y Gasolina

Electric and Petrol Oscillating Vibro-Floating Screeds

Règles Vibro-Flottantes Oscillantes Electriques et à Essence

Vibro-schwimmende-schwankende Glättbohlen Elektrischen und Benzin

Réguas Vibro Flutuantes Oscilantes Eléctricas e Gasolina

Riga Vibro-Galleggianti Oscillanti Elettriche ed a Benzina



Manual de Instrucciones / Lista de Recambios

Instruction Manual / List of Spare Parts

Manuel d'Instructions / Liste de Pièces de Rechange

Gebrauchsanweisung / Liste der Ersatzteile

Manual de instruções / Lista de reposições

Manuale d'Uso / Elenco dei Ricambi

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

BUILDING AND PUBLIC WORKS MACHINERY

MACHINERIE POUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS

MASCHINEN FÜR DAS BAUWESEN UND ÖFFENTLICHE BAUTEN

MAQUINARIA PARA A CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

MACCHINE PER LA COSTRUZIONE E LAVORI PUBBLICI

1A UTILIZACIÓN

1.3 Datos Técnicos

MODELO VIFOM (Motor Monofásico)	
Tensión	2P+T 220 V. ó 115 V.
Frecuencia	Hz. 50/60
Potencia	KW. 0,25
Vibraciones	v.p.m. 2850
Fuerza Centrífuga	N. 2000
Longitud Regle	m. (ft.) 2 / 2,5 / 3 (6,6 / 8 / 10)
Peso Máquina sin Regle	Kg. (lbs.) 11,5 (25,3)
Peso Regle	Kg./m. (lbs./ft.) 4,2 (9,2)

MODELO VIFOK (Motor Gasolina Kawasaki)	
Motor	Kawasaki - 2 Tiempos
Potencia Máxima	CV. 0,6
Tipo de Combustible	Gasolina MEZCLA
Proporción de Aceite Mezcla	4 %
Capacidad Depósito	l. 0,5
Duración Combustible Aprox.	1 Hora
Vibración Máx.	v.p.m. 6000
Fuerza Centrífuga Máx.	N. 2000
Longitud Regle	m. (ft.) 2 / 2,5 / 3 (6,6 / 8 / 10)
Peso Máquina sin Regle	Kg. (lbs.) 8,5 (18,7)
Peso Regle	Kg./m. (lbs./ft.) 4,2 (9,2)

MODELO VIFOH (Motor Gasolina Honda)	
Motor	Honda - 4 Tiempos
Potencia Máxima	CV. 1,1
Tipo de Combustible	Gasolina SIN PLOMO
Capacidad Depósito	l. 0,55
Duración Combustible Aprox.	1 Hora
Vibración Máx.	v.p.m. 7000
Fuerza Centrífuga Máx.	N. 2000
Longitud Regle	m. (ft.) 2 / 2,5 / 3 (6,6 / 8 / 10)
Peso Máquina sin Regle	Kg. (lbs.) 10 (22)
Peso Regle	Kg./m. (lbs./ft.) 4,2 (9,2)

INDUSTRIAS TECHNOFLEX, S.A.


Ctra. d'Ullastrell s/n. · Av. Castellbisbal s/n
Apartado de correos, 43
E-08191 RUBÍ (Barcelona)-SPAIN

Tel. (+34) 93 588 53 37

Fax (+34) 93 697 37 54

e-mail: technoflex@ficsa.com

Internet: <http://www.technoflex.es>



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA